



ESE 6
RT 10000

Efficient.
Innovative.
First choice.



Basisdaten

Trägerfahrzeug	8 x 4, verschiedene Chassistypen möglich
Motorisierung	min. 440 kW
Fahrzeugbreite	2.500 mm
Maximalgewicht	32.000 kg

Saugaufbau

Antriebsart	Doppelventilator über NMV Singleventilator über hydrostat
Betriebsarten	Single-, Doppel- oder Dreifachventilator in je drei Arbeitsdrehzahlen über Funkfern- steuerung aktivierbar
Steuerung	SPS- und Funkfernsteuerung
max. Volumenstrom	43.000 m ³ /h
max. Unterdruck	47.000 Pa
Behälterentleerung	seitliches Kippen
Druckluftsystem	max. 4,5 m ³ /min, 7 bar
Filtersystem	40 Patronenfilter, automatische Reinigung

Gelenkschlauchträger

Schwenkbereich	180°
Reichweite	6.000 mm
Saugschlauch	Durchmesser 250 mm

50 m*

Saugtiefe

150 m*

Saugentfernung

* abhängig vom Material und der installierten Saugleistung

RSP GmbH - Zum Silberstollen 10
D-07318 Saalfeld/Saale
Telefon: +49 36 71/57 21-0
Telefax: +49 36 71/57 21-21
www.rsp-germany.com